

# RRW 400/500

Прицеп-очиститель свеклы



- 2.100 т/ч производительность перегрузки
- 60 сек. время разгрузки
- Объем 39 и 50 м<sup>3</sup>
- 400 бар давление гидравлики
- Трехкратное складывание транспортера
- Ширина транспортера 2 м
- Гидравлическое шасси

**BERGMANN**

*...die Spezialisten*

## Высокая производительность...



- Высокая скорость перегрузки и бункер объемом 50 м<sup>3</sup> способствуют повышению производительности постоянно работающего свеклоуборочного комбайна
- Бесступенчатая адаптация объёма перегрузки регулируется бортовой гидравликой
- Вариабельность в формировании гурта за счёт трёхкратного складывания перегрузочного транспортера
- Идеальное управление всеми функциями машины с помощью эл.управления и дополнительной контрольной панели для левой стороны кабины трактора
- Крабовый ход для уменьшения давления на почву



- Предотвращение повреждения свеклы за счёт специальной формы захватывающих планок транспортёра и прорезиненных граблин на перегрузочной ленте
- Очистка с помощью прорезиненных пальцевых захватов и решетчатых стержней перегружающей ленты
- Цельносталевая ванна и кузов для максимальной прочности
- Опционально система контроля и регулирования давления в шинах для повышения площади контакта

**BERGMANN**

*...die Spezialisten*

## Технические данные

			RRW 400	RRW 500	Опции:
Вес и габариты			Тандем	Тридем	
Длина*	мм		9.550	11.950	Шины:
Ширина*	мм		3.000		710/50 R 26.5
Высота*	мм		3.918		750/45 R 26.5
Объем	м <sup>3</sup>		39	50,7	800/45 R 26.5
Длина кузова	мм		8.800	10.200	710/50 R 30.5
Ширина кузова	мм		2.800		800/45 R 30.5
Высота кузова	слева	мм	2.100		Подъемный мост
	справа	мм	1.200 + 255 (Резиновый отбойник)		
Погрузочная высота	слева	мм	3.918		Крабовый ход
	справа	мм	3.018 + 255 (Резиновый отбойник)		Центральная система смазки
Высота перегрузки	макс	мм	4.200	4.200	Доп. терминал
Ширина подающего транспортера	мм		2.000	2.000	Система контроля и регулирования давления в шинах
Производительность перегрузки	т/ч		2.100	2.100	Видеоконроль
Время перегрузки	сек.		45	60	LED - фара рабочего освещения
Порожний вес*	кг		10.900	13.600	
Допустимый общий вес**	кг		16.000 / 36.000	18.000 / 52.000	

\* в зависимости от комплектации \*\* дорога / поле



Разбрасыватель органических удобрений - Универсальный прицеп - разбрасыватель - Подборщик - измельчитель - Прицепы для перевозки силоса HTW - Сменные системы Vario - Спец. оборудование



*...die Spezialisten*

**Ludwig Bergmann GmbH · Maschinenfabrik**

Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt /Germany  
Tel.: +49 (0) 44 44 - 2008-0 · Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88  
www.bergmann-goldenstedt.de · info@l-bergmann.de



Технические данные, размеры и массы приближительные. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на основные характеристики машины, без предварительного уведомления. Данные по массе указываются в соответствии с допустимой общей массой.